

PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH Z CERTYFIKATEM FM (ZPF)

- **Posiadają certyfikat FM.**
- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Komplet stanowią:**
 - - pętla,
 - - koszyk
 - - nakrętka z kołnierzem
 -

PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH Z CERTYFIKATEM FM (ZPF)

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejmują H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
33-35	M10	81	12x1,5	0,077	100	ZPF-M10-1	80511120330
42-45	M10	91	12x1,5	0,079	100	ZPF-M10-11/4	80511100420
48-50	M10	99	12x1,5	0,082	50	ZPF-M10-11/2	80511100480
58-62	M10	114	12x1,5	0,087	50	ZPF-M10-2	80511100600
75-78	M10	140	15x2,5	0,147	50	ZPF-M10-21/2	80511100760
87-91	M10	161	15x2,5	0,162	25	ZPF-M10-3	80511100890
110-118	M10	204	15x2,5	0,191	25	ZPF-M10-4	80511101100
137-147	M12	233	15x2,5	0,247	20	ZPF-M12-5	80511121390
167-178	M12	276	15x2,5	0,278	20	ZPF-M12-6	80511121680
217-224	M16	353	25x2,5	0,61	10	ZPF-M16-8	80511162190

PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH Z CERTYFIKATEM FM (ZPF)