



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPG-3/8" do UPG-5") lub z łbem sześciokątnym (od UPG-139 do UPG-500).
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - elastomer EDPM. Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.
- Możliwość zamówienia obejm z silikonową wkładką tłumiącą o wytrzymałości termicznej w zakresie od -60°C do +250°C.

OBEJMY POJEDYNCZE EXPERT Z OKŁADZINĄ EPDM (UPG)

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M ₁	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejmy L [mm] A x g [mm]	Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK/KPL/SKR	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
16-20	M8	5,3	A	63 20x2,0	M6	1,50	0,06	100	UPG-3/8"	80130201700	A+
20-24	M8	5,3	A	70 20x2,0	M6	1,50	0,06	100	UPG-1/2"	80130202100	A+
26-30	M8	5,3	A	75 20x2,0	M6	1,50	0,07	100	UPG-3/4"	80130202600	A+
34-39	M8	5,3	A	90 24x2,0	M6	1,80	0,10	50	UPG-1"	80130203300	A+
41-46	M8	5,3	A	100 24x2,0	M6	1,80	0,11	50	UPG-1 1/4"	80130204200	A+
48-53	M8	5,3	A	101 24x2,0	M6	1,80	0,12	50	UPG-1 1/2"	80130204800	A+
52-57	M8	5,3	A	110 24x2,0	M6	1,80	0,13	50	UPG-5/4"	80130205400	A+
59-64	M8	5,3	A	115 24x2,0	M6	1,80	0,13	50	UPG-2"	80130206000	A+
74-79	M10/M12	17,5	B	136 26x2,5	M6	2,50	0,22	25	UPG-2 1/2"	80130207600	A+
78-84	M10/M12	17,5	B	149 26x2,5	M6	2,50	0,25	25	UPG-80	80130208000	A+
85-92	M10/M12	17,5	B	145 26x2,5	M6	2,50	0,26	25	UPG-3"	80130208900	A+
102-108	M10/M12	17,5	B	170 26x2,5	M6	2,50	0,28	25	UPG-100	80130210000	A+
107-113	M10/M12	17,5	B	170 26x2,5	M6	2,50	0,29	25	UPG-4"	80130211000	A+
112-118	M10/M12	17,5	B	176 26x2,5	M6	2,50	0,31	25	UPG-114	80130211400	A+
124-131	M10/M12	17,5	B	194 26x2,5	M6	2,50	0,34	20	UPG-125	80130212500	A+
130-138	M10/M12	17,5	B	194 26x2,5	M6	2,50	0,35	20	UPG-5"	80130213300	A+
141-148	M10/M12	25,0	C	220 35x3,0	M8	3,90	0,61	10	UPG-139	80130213900	A+
158-166	M10/M12	25,0	C	235 35x3,0	M8	3,90	0,63	10	UPG-6"	80130216000	A+
164-172	M10/M12	25,0	C	236 35x3,0	M8	3,90	0,65	10	UPG-168	80130216800	A+
200-208	M10/M12	25,0	C	286 35x3,0	M8	3,90	0,82	10	UPG-200	80130220000	A+
210-218	M12/M16	25,0	C	300 35x3,0	M8	3,90	0,85	10	UPG-210	80130221000	A+
214-222	M12/M16	25,0	C	305 35x3,0	M8	3,90	0,87	10	UPG-8"	80130221900	A+
244-252	M12/M16	25,0	C	334 35x3,0	M8	3,90	0,94	10	UPG-250	80130225000	A+
264-273	M12/M16	26,0	C	376 35x4,0	M12	5,20	1,42	5	UPG-273	80130227300	A+
307-316	M12/M16	26,0	C	420 35x4,0	M12	5,20	1,58	5	UPG-315	80130231500	A+
317-326	M12/M16	26,0	C	428 35x4,0	M12	5,20	1,62	5	UPG-324	80130232400	A+
395-404	M12/M16	26,0	C	467 35x4,0	M10	5,20	1,84	5	UPG-400	80130240000	A+
495-504	M12/M16	26,0	C	569 35x4,0	M10	5,20	2,22	5	UPG-500	80130250000	A+

OBEJMY POJEDYNCZE EXPERT Z OKŁADZINĄ EPDM (UPG)



