

OBEJMY POJEDYNCZE HOBBY Z OKŁADZINĄ PVC (HUPG)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - miękkie PVC.
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do + 90°C

| Zakres średnic D [mm] | Rozmiar M ₁ | Przyłącze Wys. h [mm] | Wersja | Wymiary obejmy L [mm] A x g [mm] | Śruby łączące M ₂ | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Masa [kg] | Ilość [szt./opak.] | Oznaczenie obejmy BK/KPL/SKR | Numer katalogowy |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|------------------|
| 16-20 | M8 | 6,5 | D | 64 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,049 | 100 | HUPG-3/8" | 80110201700 |
| 20-24 | M8 | 6,5 | D | 69 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,052 | 100 | HUPG-1/2" | 80110202100 |
| 25-30 | M8 | 6,5 | D | 77 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,057 | 100 | HUPG-3/4" | 80110202600 |
| 31-36 | M8 | 6,5 | D | 83 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,061 | 50 | HUPG-1" | 80110203300 |
| 40-45 | M8 | 6,5 | D | 92 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,064 | 50 | HUPG-1 1/4" | 80110204200 |
| 48-52 | M8 | 6,5 | D | 98 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,071 | 50 | HUPG-1 1/2" | 80110204800 |
| 53-58 | M8 | 6,5 | D | 105 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,076 | 50 | HUPG-54 | 80110205400 |
| 59-64 | M8 | 6,5 | D | 112 20x1,25 | M6 | 0,80 | 0,081 | 50 | HUPG-2" | 80110206000 |
| 73-78 | M8 | 6,5 | D | 125 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,096 | 25 | HUPG-2 1/2" | 80110207600 |
| 87-93 | M8 | 6,5 | D | 139 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,107 | 25 | HUPG-3" | 80110208900 |
| 107-114 | M8 | 6,5 | D | 159 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,122 | 25 | HUPG-4" | 80110211000 |
| 125-133 | M8 | 6,5 | D | 178 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,136 | 10 | HUPG-125 | 80110212500 |
| 133-140 | M8 | 6,5 | D | 185 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,142 | 10 | HUPG-5 | 80110213300 |
| 158-165 | M10 | 6,5 | D | 209 20x1,5 | M6 | 1,10 | 0,186 | 10 | HUPG-6" | 80110216000 |



OBEJMY POJEDYNCZE HOBBY Z OKŁADZINĄ PVC (HUPG)