


Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym

Gwint M_1/M_2	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M10/M8	0,05	30	RWW-M10/8	81401010080
M12/M10	0,06	15	RWW-M12/10	81401012100

Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

ZŁĄCZKI REDUKCYJNE (RWW, RZW)

□Gwint M₁/M₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	
M6/M8	0,01	20/50	RZW-M6/8	81401106080	
M8/M6	0,01	20/50	RZW-M8/6	81401108060	
M8/M10	0,01	20/50	RZW-M8/10	81401108100	
M10/M8	0,02	20/50	RZW-M10/8	81401110080	
M10/M12	0,02	25	RZW-M10/12	81401110120	
M10/M16	0,06	5	RZW-M10/16	81401110160	
M10/1/2"	0,05	5	RZW-M10/G1/2"	81401110200	
M12//8	0,05	5	RZW-M12/8	81401112080	
M12/M16	0,06	5	RZW-M12/16	81401112160	
M12/1/2"	0,05	5	RZW-M12/G1/2"	81401112200	
M16/1/2"	0,10	5	RZW-M16/G1/2"	81401116200	

ZŁĄCZKI REDUKCYJNE (RWW, RZW)

