

OBEJMY POJEDYNCZE DUO Z OKŁADZINĄ EPDM - POWŁOKA ULTRA COVER XP (XPGD)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk lamelarny.
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C. Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M ₁	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejmy		Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy	Pobierz plik DWG
				L [mm]	A x g [mm]							
□17-22	M8/M10	17	D	66	20x1,5	M6	0,90	0,0534	100	XPGD-3/8	80120201708	A+
20-25	M8/M10	17	D	70	20x1,5	M6	0,90	0,0602	100	XPGD-1/2	80120201208	A+
25-30	M8/M10	17	D	76	20x1,5	M6	0,90	0,0655	100	XPGD-3/4	80120202608	A+
31-36	M8/M10	17	D	83	20x1,5	M6	0,90	0,0753	50	XPGD-1	80120203308	A+
41-46	M8/M10	17	D	93	20x1,5	M6	0,90	0,0850	50	XPGD-11/4	80120204208	A+
46-51	M8/M10	17	D	103	20x1,5	M6	0,90	0,0887	50	XPGD-1 1/2	80120204808	A+
59-64	M8/M10	17	D	116	20x1,5	M6	0,90	0,1039	50	XPGD-2	80120206008	A+

**OBEJMY POJEDYNCZE DUO Z OKŁADZINĄ EPDM - POWŁOKA ULTRA
COVER XP (XPGD)**