





## XP-SD-MF2,5



Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
2000	10,400	XP-SD-MF2,5-2000	80841822528
3000	15,600	XP-SD-MF2,5-3000	80841822538
4000	20,800	XP-SD-MF2,5-4000	80841822548
6000	31,200	XP-SD-MF2,5-6000	80841822568

Obciążenie dopuszczalne

## XP-SD-MH2,5




Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
2000	13,600	XP-SD-MH2,5-2000	80841242528
3000	20,400	XP-SD-MH2,5-3000	80841242538
4000	27,200	XP-SD-MH2,5-4000	80841242548
6000	40,800	XP-SD-MH2,5-6000	80841242568

Obciążenie dopuszczalne

WYROBY W POWŁOCIE  
ULTRA COVER XP

## STOPKI MONTAŻOWE XP-ST



Ultra Cover XP

**Zastosowanie:** łączenie profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwiają samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

### Komplet stanowi:

- stopka
- płytką gwintowaną
- dwie podkładki okrągłe
- dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

Obciążenie dopuszczalne



Przeznaczone do profilu	Wymiary							Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
	A x L x g1 [mm]	K [mm]	F x E [mm]	B [mm]	g2 [mm]	H [mm]	M [mm]				
MF, MH	60x160x8	110	14x26	42	4	150	M12	1,190	5	XP-ST-SMF	81125041418